

パーキュア[®]HI (PERCURE[®]HI)

特徴 パーキュア[®]HIは、SMC・BMC用硬化剤で、速硬化性に優れています。従って、サイクルアップが必要な場合に適しています。

品質		パーキュア [®] HI
	活性酸素量	8.5%以上
	外観	透明液体

保管温度	保管温度	室温冷暗所30℃以下
-------------	------	------------

包装形態	包装形態	10kg (5kg×2)
-------------	------	--------------

一般的性状	比重	0.944 (20℃)
--------------	----	-------------

安全性	圧力容器試験 (消防式)	1mmオリフィス	10/10
		9mmオリフィス	0/10
	熱分析(DSC)	発熱開始温度	129℃
		発熱量	1320J/g
	引火点(セタ密閉式)		35.5℃
	発火点(ASTM E659)		362℃
	S A D T		60℃

適用法令	消 防 法	第5類第2種自己反応性物質(指定数量:100kg)
	労働安全衛生法	危険物
		通知対象物を含有せず
	P R T R 法	第1種並びに第2種指定化学物質を含有せず
	船 舶 安 全 法	酸化性物質類 有機過酸化物
	航 空 法	有機過酸化物
	化 審 法	第2種監視化学物質 [00-tert-ブチル-0-イソプロピル-ヘオキソカルボナート]

その他の分類	国連分類	クラス 5.2, 国連番号 未登録
	CAS-No.	企業秘密
	官報公示整理番号	登録済み(化審法, 安衛法)
	TSCA	未登録
	EINECS	未登録

記載内容の取扱い

記載内容は現時点で入手できた資料、情報、データに基づいて作成していますが、記載のデータや評価、危険性等に関しては、いかなる保証もなすものではありません。また、記載事項は通常の取扱いを対象としたものですので、特別な取扱いをする場合には用途、用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。

お問い合わせは、peroxide@nof.co.jp までお願いします。