

パーキュア[®]VS (PERCURE[®] VS)

特徴 パーキュア[®]VSは、ビニルエステル樹脂専用の常温系硬化剤で、樹脂への添加時に発泡することなく、硬化の立ち上がり性に優れるという特徴を有しています。得られる硬化物の残存モノマーも少なくなります。

品質	パーキュア [®] VS	
	活性酸素量	4.5%
	外観	透明液体

保管温度	保管温度	室温冷暗所 30℃以下
-------------	------	-------------

包装形態	包装形態	10kg (5kg×2)
-------------	------	--------------

一般的性状	比重	1.019 (30℃)
--------------	----	-------------

安全性	圧力容器試験 (消防式)	1mm オリフィス	10/10
		9mm オリフィス	0/10
	熱分析(DSC)	発熱開始温度	91℃
		発熱量	733J/g
	引火点(セタ密閉式)	74℃	
	発火点(ASTM E659)	未測定	
SADT	未測定		

適用法令	消 防 法	第5類第2種自己反応性物質(指定数量:100kg)
	労働安全衛生法	危険物
		通知対象物を含有せず
	P R T R 法	第1種並びに第2種指定化学物質を含有せず
	船 舶 安 全 法	酸化性物質類 有機過酸化物
	航 空 法	有機過酸化物

その他の分類	国連分類	クラス 5.2, 国連番号 未登録
	CAS-No.	企業秘密
	官報公示整理番号	登録済み(化審法, 安衛法)
	TSCA	登録有り
	EINECS	登録有り(企業秘密)

記載内容の取扱い

記載内容は現時点で入手できた資料、情報、データに基づいて作成していますが、記載のデータや評価、危険性等に関しては、いかなる保証もなすものではありません。また、記載事項は通常の取扱いを対象としたものですので、特別な取扱いをする場合には用途、用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。

お問い合わせは、peroxide@nof.co.jp までお願いします。